



Unterstellböcke mit einer Tragkraft von 1,5 t – 8,0 t

Ideal für den KFZ- und Werkstattbereich.

- Geschweißte Rohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet RAL 5010
- Tragstempel aus Vollmaterial, verzinkt

Standardausführungen von 1,5 t – 8,0 t, ab Lager Hamburg lieferbar. Weitere Ausführungen und Modelle erhalten Sie auf Anfrage.

Art.-Nr.	Model	Tragkraft	h min	h max	Hub	Gewicht
1800003	UB 1,5	1,5 t	260 mm	450 mm	190 mm	2,3 kg
1800004	UB 1,5 H	1,5 t	420 mm	750 mm	330 mm	3,7 kg
1800005	UB 3	3,0 t	320 mm	530 mm	210 mm	3,9 kg
1800006	UB 5	5,0 t	365 mm	590 mm	225 mm	6,5 kg
1800007	UB 8	8,0 t	360 mm	590 mm	230 mm	9,7 kg
1800008	UB 8 H	8,0 t	580 mm	950 mm	370 mm	13,8 kg

Unterstellbock speziell für Niederflurbusse

- Speziell für Niederflurbusse
- Mit Gummiauflage
- Mit Tragegeriff für den einfachen Transport
- Lieferbar ab Lager Hamburg

Art.-Nr.	Model	Tragkraft	h min	h max	Hub	Gewicht
1800015	UBN 5	5,0 t	235 mm	340 mm	105 mm	3,6 kg