

mato



Hochdruckabschmiergeräte, manuell

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

Hochdruck-Abschmiergerät Bucket Greaser

Hochdruck-Abschmiergerät zum direkten Abschmieren aus Standard-Fettgebinden über 2,0 m Hochdruck-Gummipanzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, Schraubdeckel mit seitlichen Stellschrauben, Fettfolgekolben, Saugrohr-Ø 40 mm
Arbeitsdruck: 400 bar / 1,6 ccm/Hub
für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Bucket Greaser BG 5-s f. 5 kg | Innen-Ø165-200 mm | 33 805 71 | 194,30 |
| Bucket Greaser BG 10-s f. 10 kg | Innen-Ø215-230 mm | 33 810 80 | 218,70 |
| Bucket Greaser BG 15-s f. 15 kg | Innen-Ø255-282 mm | 33 815 92 | 218,70 |
| Bucket Greaser BG 20-s f. 18/20 kg | Innen-Ø265-285 mm * | 33 818 82 | 224,70 |
| Bucket Greaser BG 20-s f. 18/20 kg | Innen-Ø285-305 mm | 33 818 37 | 224,70 |
| Bucket Greaser BG 25-s f. 25 kg | Innen-Ø300-335 mm | 33 825 82 | 237,00 |
| Bucket Greaser BG 50-s f. 50 kg | Innen-Ø355-387 mm | 33 851 70 | 273,30 |

Hochdruck-Abschmiergerät Bucket Greaser

für 18/20 kg JOKEY-Kunststoffgebinde

wie oben beschrieben,
jedoch inkl. Zentrierdeckel mit speziellen Halteklauen für eine optimale Befestigung des Deckels am JOKEY-Gebinde (**Jet 2000**)

| | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Bucket Greaser BG 20-d für 18/20 kg JOKEY-Kunststoffgebinde | 33 819 50 | 267,80 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|

Fußhebelpresse FP-06-economy

preiswerte Fußhebelpresse mit 2,0 m Hochdruck-Gummipanzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, tragbar,
für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

| | |
|----------------------|--------------|
| max. Betriebsdruck: | bis 500 bar |
| Behälterinhalt: | ca. 6000 ccm |
| Fördermenge pro Hub: | ca. 2 ccm |

| | | |
|------------------------------|------------------|---------------|
| Fußhebelpresse FP-06-economy | 33 860 09 | 426,40 |
|------------------------------|------------------|---------------|

Fußhebelpresse FP-08-heavy duty

mit 2,0 m Hochdruck-Gummipanzerschlauch und Hochdruck-Handgriff mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, Luftpumpe zur Erzeugung eines Druckpolsters (3 bar), fahrbar
für Fette bis NLGI-Klasse 3

| | |
|----------------------|--------------|
| Abschmierdruck: | bis 400 bar |
| Füllvolumen: | ca. 6500 ccm |
| Fördermenge pro Hub: | ca. 2 ccm |

| | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Fußhebelpresse FP-08-heavy duty | 33 860 54 | 1.518,40 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|

Hochdruck-Handgriff für FP-08

mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

| | | |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Handgriff mit Düsenrohr für Fußhebelpresse FP-08 | 33 902 80 | 65,70 |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------|



Hochdruckabschmiergeräte, pneumatisch

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, Aggregat

Druckübersetzung 1:55, Fördermenge bei freiem Auslauf 500 g/min.,
max. Betriebsdruck 425 bar, Fettanschluss R1/4", Saugrohr-Ø 40 mm,

für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

| | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| pneuMATO 55, Aggregat für 10-25 kg Fetteimer, Saugrohr 495 mm | 34 102 54 | 469,30 |
| pneuMATO 55, Aggregat für 50 kg-Fetteimer, Saugrohr 690 mm | 34 102 78 | 480,00 |
| pneuMATO 55, Aggregat für 200 kg-Fett-Fässer, Saugrohr 885 mm | 34 102 92 | 502,60 |

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, stationär

mit 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch DN6

3,5 m Hochdruckabschmierschlauch DN 6, R1/4",
Druckluftaggregat, Hochdruckabschmierpistole
mit Lineardrehgelenk und Düsenrohr mit
4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, Fettfolgekolben
und Schraubdeckel S mit seittl. Stellschrauben

| | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| pneuMATO 55, stationär f. 10 kg Fetteimer, Innen-Ø 215-230 mm | 34 103 60 | 682,50 |
| pneuMATO 55, stationär f. 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm | 34 104 69 | 682,50 |
| pneuMATO 55, station.f.18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø265-285 mm* | 34 105 68 | 687,10 |
| pneuMATO 55, station.f.18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø285-305 mm | 34 105 75 | 687,10 |
| pneuMATO 55, stationär f. 25 kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335 mm | 34 106 67 | 700,30 |
| pneuMATO 55, stationär f. 50 kg Fetteimer, Innen-Ø 355-387 mm | 34 107 66 | 739,50 |
| pneuMATO 55, stationär f. 200 kg Fässer, Innen-Ø 550-590 mm | 34 107 80 | 1.010,90 |

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, stationär

mit 6,5 m Hochdruckabschmierschlauch DN6

wie oben beschrieben,
jedoch mit 6,5 m Hochdruckabschmierschlauch DN6, R1/4"

| | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| pneuMATO 55, stationär f. 10 kg Fetteimer, Innen-Ø 215-230 mm | 34 103 77 | 768,20 |
| pneuMATO 55, stationär f. 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm | 34 104 83 | 765,80 |
| pneuMATO 55, station.f.18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø265-285 mm* | 34 105 82 | 770,40 |
| pneuMATO 55, station.f.18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø285-305 mm | 34 106 36 | 770,40 |
| pneuMATO 55, stationär f. 25 kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335 mm | 34 106 81 | 783,50 |
| pneuMATO 55, stationär f. 50 kg Fetteimer, Innen-Ø 355-387 mm | 34 107 42 | 821,80 |
| pneuMATO 55, stationär f. 200 kg Fässer, Innen-Ø 550-590 mm | 34 109 71 | 1.094,40 |

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, stationär

mit 10 m Hochdruckabschmierschlauch DN6

wie oben beschrieben,
jedoch mit 10 m Hochdruckabschmierschlauch DN6, R1/4"

| | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| pneuMATO 55, stationär f. 10 kg Fetteimer, Innen-Ø 215-230 mm | 34 103 84 | 846,80 |
| pneuMATO 55, stationär f. 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm | 34 104 90 | 841,90 |
| pneuMATO 55, station.f.18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø265-285 mm* | 34 105 99 | 847,80 |
| pneuMATO 55, station.f.18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø285-305 mm | 34 106 43 | 847,80 |
| pneuMATO 55, stationär f. 25 kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335 mm | 34 106 98 | 861,10 |
| pneuMATO 55, stationär f. 50 kg Fetteimer, Innen-Ø 355-387 mm | 34 107 59 | 898,90 |
| pneuMATO 55, stationär f. 200 kg Fässer, Innen-Ø 550-590 mm | 34 109 88 | 1.171,80 |

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, stationär

für 18/20 kg JOKEY-Kunststoffgebinde

wie oben beschrieben,
jedoch inkl. Zentrierdeckel mit speziellen Halteklauen für eine
optimale Befestigung des Deckels am JOKEY-Gebinde (Jet 2000)

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| pneuMATO 55, stationär "JOKEY" mit 3,5 m Abschmierschlauch | 34 106 05 | 750,20 |
| pneuMATO 55, stationär "JOKEY" mit 6,5 m Abschmierschlauch | 34 106 12 | 833,70 |
| pneuMATO 55, stationär "JOKEY" mit 10 m Abschmierschlauch | 34 106 29 | 909,70 |



Die Verwendung einer Wartungseinheit ist bei allen pneumatischen Aggregaten dringend erforderlich
Art.-Nr. 39 902 20 - siehe Seite 53



Hochdruckabschmiergeräte, pneumatisch

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr. EUR / St.

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, fahrbar mit 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch DN6

3,5 m Hochdruckabschmierschlauch DN 6,
Anschlussgewinde R1/4", Druckluftaggregat,
Hochdruckabschmierpistole mit Lineardrehgelenk
und Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück,
Fettfolgekolben, Staubschutzdeckel und
stabilem Fahrwagen

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| pneuMATO 55, fahrbar für 10 kg Fetteimer, Innen-Ø 215-230 mm | 34 110 08 | 787,20 |
| pneuMATO 55, fahrbar für 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm | 34 115 03 | 787,20 |
| pneuMATO 55, fahrbar f. 18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø 265-285 mm* | 34 118 00 | 792,00 |
| pneuMATO 55, fahrbar f. 18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø 285-305 mm | 34 118 24 | 792,00 |
| pneuMATO 55, fahrbar für 25 kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335 mm | 34 125 00 | 806,30 |
| pneuMATO 55, fahrbar für 50 kg Fetteimer, Innen-Ø 355-387 mm | 34 150 06 | 843,20 |

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, fahrbar mit 6,5 m Hochdruckabschmierschlauch DN6

wie oben beschrieben,

jedoch mit 6,5 m Hochdruckabschmierschlauch DN6, R1/4"

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| pneuMATO 55, fahrbar für 10 kg Fetteimer, Innen-Ø 215-230 mm | 34 110 15 | 874,10 |
| pneuMATO 55, fahrbar für 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm | 34 115 10 | 871,70 |
| pneuMATO 55, fahrbar f. 18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø 265-285 mm* | 34 118 17 | 875,10 |
| pneuMATO 55, fahrbar f. 18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø 285-305 mm | 34 118 55 | 875,10 |
| pneuMATO 55, fahrbar für 25 kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335 mm | 34 125 17 | 889,60 |
| pneuMATO 55, fahrbar für 50 kg Fetteimer, Innen-Ø 355-387 mm | 34 150 37 | 926,50 |

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, fahrbar mit 10 m Hochdruckabschmierschlauch DN6

wie oben beschrieben,

jedoch mit 10 m Hochdruckabschmierschlauch DN6, R1/4"

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| pneuMATO 55, fahrbar für 10 kg Fetteimer, Innen-Ø 215-230 mm | 34 110 22 | 952,60 |
| pneuMATO 55, fahrbar für 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm | 34 115 27 | 949,00 |
| pneuMATO 55, fahrbar f. 18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø 265-285 mm* | 34 118 48 | 952,60 |
| pneuMATO 55, fahrbar f. 18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø 285-305 mm | 34 118 62 | 952,60 |
| pneuMATO 55, fahrbar für 25 kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335 mm | 34 125 24 | 966,90 |
| pneuMATO 55, fahrbar für 50 kg Fetteimer, Innen-Ø 355-387 mm | 34 150 44 | 1.002,70 |



Die Verwendung einer Wartungseinheit ist bei allen pneumatischen Aggregaten dringend erforderlich
Art.-Nr. 39 902 20 - siehe Seite 53



Hochdruckabschmiergeräte, pneumatisch

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

MATO-Einhand-Druckluft-Fettpresse DF

Füllung durch Fettkartuschen 400 g und Füllgerät mit losem Fett, für Fette bis NLGI-Klasse 2 DIN 51818, Einzelschussystem, Förderleistung 1 ccm/Hub, Druckübersetzung 1:60, Luftdruck min. 3 bis max. 8 bar, max. Betriebsdruck 480 bar

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| DF 500 mit Düsenrohr E4024 , Anschlussgewinde M10x1 | 34 101 55 | 110,50 |
| DF 500 mit Düsenrohr E4024 , Anschlussgewinde R1/8" | 34 100 01 | 110,50 |
| DF 501 mit Schlauch RH-30C , Anschlussgewinde M10x1 | 34 101 79 | 117,50 |
| DF 501 mit Schlauch RH-30C , Anschlussgewinde R1/8" | 34 100 56 | 117,50 |

MATO-Einhand-Druckluft-Ölpresse DFO

technische Daten wie oben beschrieben, jedoch mit öldichtem Innenkolben. Zubehör mit

Hydraulik-Greifmundstück mit Rückschlagventil
Anschlussgewinde R1/8"

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Druckluft-Ölpresse DFO 500, Düsenrohr | 34 101 00 | 115,30 |
| Druckluft-Ölpresse DFO 501, Gummipanzerschlauch RH-30C | 34 101 24 | 122,30 |

Druckluftschmiergerät pneuMATO 75, Aggregat

Druckübersetzung 1:75, Fördermenge bei freiem Auslauf 500-600 g/min., **max. Betriebsdruck 580 bar**, Fettanschluß R1/4", Saugrohr-Ø 40 mm; **für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2, bedingt möglich bis NLGI-Klasse 3**

Die Verwendung einer Wartungseinheit ist bei allen pneumatischen Aggregaten dringend erforderlich
Art.-Nr. 39 902 20 - siehe Seite 53



| | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| pneuMATO 75, Aggregat für 10-25 kg Fetteimer, Saugrohr 495 mm | 34 104 07 | 803,80 |
| pneuMATO 75, Aggregat für 50 kg-Fetteimer, Saugrohr 690 mm | 34 104 21 | 815,60 |
| pneuMATO 75, Aggregat für 200 kg-Fett-Fässer, Saugrohr 885 mm | 34 104 45 | 837,60 |

Schmierkompressor K-07

mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch, Hochdruckabschmierpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, fahrbar, **für Fette bis NLGI-Klasse 3**

| | |
|----------------------------|--------------|
| Abschmierdruck: | max. 400 bar |
| Füllvolumen: | ca. 6500 ccm |
| Fördermenge pro Doppelhub: | ca. 4 ccm |

| | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Schmierkompressor K-07 mit 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch | 34 163 00 | 2.138,00 |
| Schmierkompressor K-07 mit 6,5 m Hochdruckabschmierschlauch | 34 163 24 | 2.223,40 |
| Schmierkompressor K-07 mit 10 m Hochdruckabschmierschlauch | 34 163 48 | 2.301,70 |



Hochdruck-Gummipanzerschläuche, Wartungseinheit und Fahrwagen

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

MATO-Gummipanzerschläuche

Hochdruck-Gummipanzerschläuche DN 6 mit Stahlgeflechteinlage, Berstdruck 1.650 bar, für manuelle und pneumatische Hochdruckabschmiergeräte, z. B. pneuMATO 55, pneuMATO 75, Bucket-Greaser, FP-06, FP-08, K-07, verbesserte Heavy-Duty-Ausführung, Anschluss: R1/4" außen / R1/4" innen Überwurfmutter mit Dichtkegel

| | | | |
|-----------------------------|-------|------------------|---------------|
| Gummipanzerschlauch RH-100 | 1,0 m | 32 589 17 | 44,00 |
| Gummipanzerschlauch RH-200 | 2,0 m | 32 591 12 | 66,30 |
| Gummipanzerschlauch RH-350 | 3,5 m | 32 591 50 | 85,00 |
| Gummipanzerschlauch RH-650 | 6,5 m | 32 591 74 | 172,30 |
| Gummipanzerschlauch RH-1000 | 10 m | 32 591 98 | 251,60 |

Druckluft-Wartungseinheit

mit Druckregler, Manometer, Kondensationsabscheider und Öler.
Anschlüsse: Kupplungsstecker NW 7,2 / R1/4" AG

Beim Betrieb von Druckluftpumpen sollte unbedingt eine Wartungseinheit vorgeschaltet werden.
Beachten Sie die Garantiebestimmungen der Pumpen!

| | | |
|---------------------------|------------------|--------------|
| Druckluft-Wartungseinheit | 39 902 20 | 86,00 |
|---------------------------|------------------|--------------|

Fahrwagen

zur Aufrüstung zu mobilen Systemen für Füllgeräte und pneumatische Fettpumpen

Fahrwagen für 10-50 kg, leicht montierbar, mit Pumpwerkhalter und Griff, sehr stabile, **verzinkte Ausführung**

Fahrwagen für 200 l / 200 kg: stabiler Stahlrahmen, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle und Pistolenhalterung, Transportbügel abnehmbar, **schwarz lackiert**

| | | |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|
| Fahrwagen für 10-50 kg Fettgebände | 34 700 50 | 124,30 |
| Fahrwagen für 200 l/kg Öl-/ Fettgebände | 34 701 80 | 425,70 |



Fettzähler, Hochdruckabschmierpistolen und Zubehör

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

DIGIMET E5 Fettzähler

Hochdruck-Digital-Fettzähler **für Fette bis NLGI Klasse 2**,
Anzeige in ccm, rückstellbar, Anschluss R 1/4" innen,
Totalmenge in Liter, nicht rückstellbar,

Betriebsdruck: max. 500 bar
Berstdruck: min. 1.000 bar
Messgenauigkeit: +/- 3%
max. zul. Fördermenge: 2.000 ccm/min.

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Digimet E5 ohne Zubehör R 1/8" | 35 415 52 | 432,30 |
| Digimet E5 mit Düsenrohr R 1/8" | 35 415 76 | 437,50 |
| Digimet E5 mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch R 1/8" | 35 415 90 | 446,10 |

DIGIMET E5 Inline-Fettzähler

Hochdruck-Digital-Fettzähler **für Fette bis NLGI Klasse 2**,
techn. Daten siehe oben,
jedoch beidseitig Anschluss R1/8" innen

| | | |
|------------------------------|------------------|---------------|
| DIGIMET E5 Inline-Fettzähler | 35 415 45 | 324,10 |
|------------------------------|------------------|---------------|

Hochdruckabschmierpistole, standard

Stahlausführung, mit Düsenrohr E4024 R1/8",
4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, Anschluss: R 1/4" IG,
Betriebsdruck max. 450 bar
nicht geeignet für pneuMATO 75

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Hochdruckabschmierpistole mit Linear-Drehgelenk | 34 108 03 | 66,10 |
| Hochdruckabschmierpistole mit Z-Drehgelenk, mehrachsig | 34 108 34 | 98,60 |

Hochdruckabschmierpistole, deluxe

stabile Ausführung mit Linear-Drehgelenk, Düsenrohr E4024 R1/8",
4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, Anschluss: R 1/4" IG,
Betriebsdruck max. 600 bar
niedrige Betätigungs- / Auslösekraft auch bei hohem Druck,
Pistole öffnet ohne Druckstoß,
ergonomische Griffform aus Kunststoff mit Schutzbügel,
drucktragende Teile aus Stahl,
Abzughebel mit Auslösesicherung

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Hochdruckabschmierpistole deluxe mit Düsenrohr E4024 | 34 108 58 | 189,40 |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------|

Drehgelenk linear, für Abschmierpistolen

| | | |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|
| Drehgelenk linear R1/4 für Abschmierpistole | 34 109 02 | 21,70 |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|

Drehgelenk mehrachsig, für Abschmierpistolen

Heavy Duty-Ausführung, kugelgelagert, R1/4"

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Drehgelenk mehrachsig (Z-Type), für Abschmierpistolen | 34 109 40 | 35,20 |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|



pneuMATO 55 Fettsprühgeräte und Zubehör

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

pneuMATO 55 - LubeJet, stationär

Fettsprühgerät mit einzigartiger Technologie. Das Gerät basiert auf der Hochdruck-Abschmierpumpe pneuMATO 55 kombiniert mit einem speziell entwickelten **Fettsprühsystem**. Die Sprühpistole wurde für Fette bis NLGI Klasse 2 konzipiert. Der Spezial-Doppelschlauch mit Hochdruck-Abschmierschlauch und Druckluftversorgungsschlauch ist mit einem hochwertigen Schutzschlauch mit integrierter Stahlspirale sicher ummantelt.

Lieferumfang:

pneuMATO 55 - Druckluftaggregat, Druckübersetzung 1:55,
10 m Spezial-Doppelschlauch, Fettsprühpistole,
Druckregler 5 bar, Lufteingangsdruck wird auf 5 bar begrenzt

Ausführung mit 3,5 oder 6,5 m Schlauchlänge auf Anfrage

| | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| pneuMATO 55 - LubeJet, stationär f. 25 kg, Innen-Ø 300-335 mm | 33 727 29 | 2.463,90 |
| pneuMATO 55 - LubeJet, stationär f. 50 kg, Innen-Ø 355-387 mm | 33 757 20 | 2.504,80 |
| pneuMATO 55 - LubeJet, stationär f. 200 kg, Innen-Ø 550-590 mm | 33 701 21 | 2.782,70 |

pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit stabilem Fahrwagen

Ausführung mit 3,5 oder 6,5 m Schlauchlänge auf Anfrage

| | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar f. 25 kg, Innen-Ø 300-335 mm | 33 726 20 | 2.571,80 |
| pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar f. 50 kg, Innen-Ø 355-387 mm | 33 756 21 | 2.610,30 |
| pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar f. 200 kg, Innen-Ø 550-590 mm | 33 700 08 | 3.216,90 |

Fett-Sprühpistole für pneuMATO 55 - LubeJet

Diese Fett-Sprühpistole für pneuMATO 55 - LubeJet bietet viele Möglichkeiten zum Versprühen von Fetten. Fettstrahl, Fett- und Luftmenge können individuell eingestellt werden.

Max. zulässiger Lufteingangsdruck beträgt 10 bar

Max. zulässiger Materialdruck beträgt 250 bar

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Fett-Sprühpistole LubeJet | 33 793 60 | 1.421,30 |
|---------------------------|------------------|-----------------|

Fett-Sprühlanze für pneuMATO 55 - LubeJet

2-teilige Sprühlanze 2 m für pneuMATO 55-LubeJet zum Be-/Einsprühen unzugänglicher Oberflächen an Maschinen. Mit der Sprühlanze können handelsübliche Schmierstoffe bis NLGI Klasse 2 versprüht werden.

| | | |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Fett-Sprühlanze 2,0 m für pneuMATO 55 - LubeJet | 33 795 82 | 902,90 |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|

Doppelschlauch für pneuMATO 55 - LubeJet

Spezial-Doppelschlauchsystem mit Hochdruck-Fettschlauch (Berstdruck 1.650 bar mit Stahlgeflechteinlagen) und Druckluftversorgungsschlauch. Beide Schläuche sind mit einem hochwertigen Schutzschlauch mit integrierter Stahlspirale sicher ummantelt.

| | | |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|
| pneuMATO 55 - LubeJet Doppelschlauchsystem 3,5 m | 33 793 08 | 180,00 |
| pneuMATO 55 - LubeJet Doppelschlauchsystem 6,5 m | 33 793 15 | 309,30 |
| pneuMATO 55 - LubeJet Doppelschlauchsystem 10 m | 33 793 22 | 424,80 |

Druckbegrenzer 5 bar für pneuMATO 55 - LubeJet

Dieser Druckbegrenzer begrenzt den Luftdruck am Lufteinlass der pneumatischen Pumpe auf max. 5 bar. Der Druckbegrenzer ist mit Anschluss für den Druckluftversorgungsschlauch ausgestattet.

| | | |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|
| Druckregler 5 bar für pneuMATO 55 - LubeJet | 33 794 90 | 96,40 |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|



Elektrische Abschmiergeräte

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

Elektrischer Lube-Compressor ELC 6

mit 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch DN 6,
Hochdruckabschmierpistole mit Z-Gelenk (mehrachsrig)
und Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück,
Füllvolumen 6,3 kg, **für Fette bis NLGI-Klasse 3**

Technische Daten:

Betriebsdruck: 350 bar
Förderleistung: ca. 150 ccm / min
Leistung: 0,37 KW
Spannung: 230 V oder 400 V
Schutzart: IP 54

Ausführungen sind keine Lagerartikel

| | | |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Elektrischer Lube-Compressor ELC 6 230 V | 34 260 64 | 4.014,00 |
| Elektrischer Lube-Compressor ELC 6 400 V | 34 260 40 | 4.244,80 |

Elektrischer Lube-Compressor ELC 15

Ausführung wie oben beschrieben,
jedoch mit Füllvolumen 15 kg, Betriebsdruck 300 bar

Ausführungen sind keine Lagerartikel

| | | |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Elektrischer Lube-Compressor ELC 15 230 V | 34 261 94 | 4.848,40 |
| Elektrischer Lube-Compressor ELC 15 400 V | 34 261 70 | 4.609,80 |

Elektrischer Lube-Compressor ELC 30

Ausführung wie oben beschrieben,
jedoch mit Füllvolumen 30 kg, Betriebsdruck 300 bar

Ausführungen sind keine Lagerartikel

| | | |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Elektrischer Lube-Compressor ELC 30 230 V | 34 263 54 | 4.723,20 |
| Elektrischer Lube-Compressor ELC 30 400 V | 34 263 30 | 4.506,60 |

