

mato



## Druckluftölpfördern, Membranpumpen

**Beschreibung** Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

### pneuMATO-Druckluft-Ölpfördern

Druckübersetzungen 1:1, 1:3 u. 1:5,  
mit R2"-Fassadapter, sonst ohne Zubehör

Angaben der Fördermengen bei freiem Auslauf

pneuMATO 1 Ölpumpe 1:1, 25 l/min.	<b>34 000 19</b>	<b>358,40</b>
pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, 18 l/min.	<b>34 000 33</b>	<b>358,40</b>
pneuMATO 5 Ölpumpe 1:5, 17 l/min.	<b>34 000 57</b>	<b>399,30</b>

### Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60

geeignet für Altöle, Schmieröle, Kühler-Frostschutz, Wasser, Diesel, Heizöl und Benzin (ATEX 2 GD-Zulassung), mit einer Verschmutzung bis zu einer max. Korngröße von 1,5 mm

Technische Daten

Förderleistung:	ca. 60 l/min. bei freiem Auslauf
Druckübersetzung:	1:1
max. Arbeitsdruck:	8 bar
Einlass:	R3/4"
Auslass:	R3/4"
Luftanschluss:	R1/4"
Gewicht:	7 kg
Gehäuse:	Aluminium
Membrane:	NBR
Ventilkugeln:	Hytrel

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60 **34 071 24** **605,90**

### Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60-T

zur Montage für 200 l Ölfässer

Techn. Daten wie oben beschrieben, jedoch mit Stahlsaughrohr für 200 l Ölfässer inkl. R2" Fassadapter

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60-T **34 071 62** **812,50**

### Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-160

geeignet für Altöle, Schmieröle, Kühler-Frostschutz, Wasser, Diesel und Heizöl, mit einer Verschmutzung bis zu einer max. Korngröße von 2,0 mm

Technische Daten wie oben beschrieben, jedoch mit

Förderleistung:	ca. 160 l/min. bei freiem Auslauf
Einlass:	R1 1/4"
Auslass:	R1 1/4"
Luftanschluss:	R1/2"
Gewicht:	16 kg

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-160 **34 072 54** **946,50**

### Pneumatische Doppelmembranpumpe DP-50 PP

geeignet für Altöle, Schmieröle, Diesel und Heizöl, Frostschutz, Wasser, Scheibenklar, diverse Chemikalien max. Korngröße von 1,5 mm

Technische Daten

Förderleistung:	ca. 50 l/min. bei freiem Auslauf
Druckübersetzung:	1:1
max. Arbeitsdruck:	8 bar
Einlass:	R3/4"
Auslass:	R1/2"
Luftanschluss:	R1/4"
Gewicht:	7,5 kg
Medien berührte Teile:	Polypropylen
Membrane:	PTFE
Ventilkugeln:	Teflon

Doppelmembranpumpe DP-50 PP **34 071 17** **897,00**



Die Verwendung einer Wartungseinheit ist bei allen pneumatischen Aggregaten dringend erforderlich  
Art.-Nr. 39 902 20



## Druckluft-Ölförderpumpen

**Beschreibung** Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

### Ölabgabegerät 24 l pneumatisch, fahrbar

inkl. Überdruckventil, 2,5 m Spiralschlauch und Zapfpistole mit manuellem Tropfstop

**Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90**

Max. Eingangsdruck: 8 bar  
Förderleistung: ca. 2 l/min.

Ölabgabegerät 24 l pneumatisch, fahrbar **34 001 25** **291,20**

### pneuMATO-Ölförderpumpe Fassmontage

#### für 50/60 und 200 l Ölfässer

Pumpenaggregat mit Teleskop-Saugrohr und Saugkorb, einstellbar zwischen 520-800 mm, zum variablen Einsatz auf 50/60 l oder 200 l Ölfässern, 2,0 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter zur leichten und einfachen Montage

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf

bei 50 l Fässern Pumpenhalter (Art.Nr. 34 702 34) mitbestellen

pneuMATO 1 - mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl **34 001 01** **500,40**

pneuMATO 3 - mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl **34 001 70** **500,40**

pneuMATO 3 - mit DIGIMET E35 und Auslauf Motorenöl **34 002 48** **685,60**

### pneuMATO-Ölförderpumpe, fahrbar

#### für 50/60 l Ölfässer

wie oben beschrieben, jedoch mit stabilem, verzinktem Fahrwagen, kpl. mit Fasshalter

pneuMATO 1 - fahrbar mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl **34 003 30** **603,10**

pneuMATO 3 - fahrbar mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl **34 003 78** **603,10**

pneuMATO 3 - fahrbar mit DIGIMET E35 und Auslauf Motorenöl **34 004 60** **788,30**

### pneuMATO-Ölförderpumpe Wandmontage

#### für 200 l Ölfässer

Pumpenaggregat pneuMATO 1:3 mit Wandhalterung

Saugrohr mit Fußventil und Saugschlauch DN 20 2,0 m, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, Verbindungsschlauch 1 m DN12 zum Schlauchaufroller, Schlauchaufroller offen mit 10 m Druckschlauch DN12

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

pneuMATO 3 - Wandmontage mit Ölfüllpistole **34 007 12** **1.049,90**

pneuMATO 3 - Wandmontage mit DIGIMET E35 **34 007 50** **1.235,00**

pneuMATO 3 - Wandmontage mit DIGIMET E30 Preset **34 007 81** **1.576,50**

pneuMATO 3 - Wandmontage, eichfähig mit Handdurchlaufzähler **34 007 98** **1.514,30**



## Druckluft-Ölförderpumpen

**Beschreibung** Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Stahl-Saugrohr für 200 l Fass mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, 4 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter zur leichten und einfachen Montage

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig



Lube-Station P-200-4 mit Ölfüllpistole	<b>34 024 19</b>	<b>524,40</b>
Lube-Station P-200-4 mit DIGIMET E35	<b>34 024 88</b>	<b>711,80</b>
Lube-Station P-200-4 mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 002 86</b>	<b>1.051,00</b>
Lube-Station P-200-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 032 25</b>	<b>981,80</b>

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 200 l Ölfässer mit 8 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Stahl-Saugrohr für 200 l Fass mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, 8 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter zur leichten und einfachen Montage

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig



Lube-Station P-200-8 mit Ölfüllpistole	<b>34 025 49</b>	<b>567,10</b>
Lube-Station P-200-8 mit DIGIMET E35	<b>34 024 95</b>	<b>754,90</b>
Lube-Station P-200-8 mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 025 63</b>	<b>1.094,20</b>
Lube-Station P-200-8-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 032 32</b>	<b>1.024,80</b>

## Druckluft-Ölförderpumpen

**Beschreibung** Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem fahrbar für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Stahl-Saugrohr für 200 l Fass mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, stabiler Fahrwagen mit Pistolenhalterung, schwarz lackiert, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle  
4 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter zur leichten und einfachen Montage

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

pneuMATO 3 fahrbar mit Ölfüllpistole	<b>34 008 04</b>	<b>954,40</b>
pneuMATO 3 fahrbar mit DIGIMET E35	<b>34 008 42</b>	<b>1.140,70</b>
pneuMATO 3 fahrbar mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 004 08</b>	<b>1.481,00</b>
pneuMATO 3 fahrbar, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 033 48</b>	<b>1.409,30</b>

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem fahrbar

#### für 200 l Ölfässer mit Schlauchaufroller, DN12 10 m

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Stahl-Saugrohr für 200 l Fass mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, stabiler Fahrwagen mit Pistolenhalterung, schwarz lackiert, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle  
Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

pneuMATO 3 fahrbar mit Aufroller und Ölfüllpistole	<b>34 008 59</b>	<b>1.335,90</b>
pneuMATO 3 fahrbar mit Aufroller und DIGIMET E35	<b>34 008 80</b>	<b>1.522,20</b>
pneuMATO 3 fahrbar mit Aufroller und DIGIMET E30 Preset	<b>34 008 97</b>	<b>1.863,40</b>
pneuMATO 3 fahrbar, eichfähig mit Aufroller u. Handdurchlaufzähler	<b>34 033 62</b>	<b>1.792,40</b>



## Druckluft-Ölförderpumpen

**Beschreibung** Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 1000 l Tank mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3,  
Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit Fußventil und Saugkorb,  
**bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit,**  
4 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter  
zur leichten und einfachen Montage

**wahlweise mit**

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Anlagen auch für 700 l Tank möglich, Preis auf Anfrage

(Lieferumfang ohne Tank)



Lube-Station P-1000-4 mit Ölfüllpistole	<b>34 025 87</b>	<b>537,40</b>
Lube-Station P-1000-4 mit DIGIMET E35	<b>34 024 40</b>	<b>723,70</b>
Lube-Station P-1000-4 mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 026 31</b>	<b>1.064,20</b>
Lube-Station P-1000-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 033 00</b>	<b>1.043,90</b>

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 1000 l Tank mit 8 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3,  
Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit Fußventil und Saugkorb,  
**bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit,**  
8 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter  
zur leichten und einfachen Montage

**wahlweise mit**

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Anlagen auch für 700 l Tank möglich, Preis auf Anfrage

(Lieferumfang ohne Tank)



Lube-Station P-1000-8 mit Ölfüllpistole	<b>34 026 00</b>	<b>580,40</b>
Lube-Station P-1000-8 mit DIGIMET E35	<b>34 024 57</b>	<b>766,80</b>
Lube-Station P-1000-8 mit DIGIMET E30 Present	<b>34 026 17</b>	<b>1.107,20</b>
Lube-Station P-1000-8-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 033 17</b>	<b>1.086,90</b>



## Druckluft-Ölförderpumpen

**Beschreibung** Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

### pneuMATO 3 - Kompakttankanlagen

#### mit 1000 l Tank und 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, doppelwandiger 1000 l Vorrats- und Entsorgungstank, inkl. Füllstandsanzeige, mit Transportzulassung, Tropfschale mit Halterung, 4 m Druckschlauch DN12

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Anlagen auch für 700 l Tank möglich, Preis auf Anfrage

Lube-Tank P-1000T-4 mit Ölfüllpistole	<b>34 026 55</b>	<b>1.600,40</b>
Lube-Tank P-1000T-4 mit DIGIMET E35	<b>34 025 70</b>	<b>1.788,00</b>
Lube-Tank P-1000T-4 mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 026 62</b>	<b>2.127,20</b>
Lube-Tank P-1000T-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 034 30</b>	<b>2.108,10</b>



### pneuMATO 3 - Kompakttankanlagen

#### mit 1000 l Tank und 8 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, doppelwandiger 1000 l Vorrats- und Entsorgungstank, inkl. Füllstandsanzeige, mit Transportzulassung, Tropfschale mit Halterung, 8 m Druckschlauch DN12

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Anlagen auch für 700 l Tank möglich, Preis auf Anfrage

Lube-Tank P-1000T-8 mit Ölfüllpistole	<b>34 026 79</b>	<b>1.644,60</b>
Lube-Tank P-1000T-8 mit DIGIMET E35	<b>34 025 94</b>	<b>1.831,00</b>
Lube-Tank P-1000T-8 mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 026 86</b>	<b>2.170,20</b>
Lube-Tank P-1000T-8-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 034 78</b>	<b>2.151,10</b>



### pneuMATO 3 - Kompakttankanlagen

#### mit 1000 l Tank und 10 m Schlauchaufroller DN12

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, doppelwandiger 1000 l Vorrats- und Entsorgungstank, inkl. Füllstandsanzeige, mit Transportzulassung, Tropfschale mit Halterung, Montagebrücke, Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Anlagen auch für 700 l Tank möglich, Preis auf Anfrage

Lube-Tank P-1000T-R mit Ölfüllpistole	<b>34 026 93</b>	<b>2.126,50</b>
Lube-Tank P-1000T-R mit DIGIMET E35	<b>34 027 30</b>	<b>2.313,80</b>
Lube-Tank P-1000T-R mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 027 09</b>	<b>2.656,40</b>
Lube-Tank P-1000T-R-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 035 60</b>	<b>2.572,10</b>



## Druckluft-Ölförderpumpen für IBC-Container

**Beschreibung** Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 1000 l IBC-Container mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Montagebrücke inkl. 2" TriSure-Adapter außen auf 2" BSP innen, Stahl-Saugrohr für 1000 l IBC-Container mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, Tropfschale mit Halterung, 4 m Druckschlauch DN12

**wahlweise mit**

- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

**(Lieferumfang ohne Tank)**



Lube-Station IBC-1000-4 mit DIGIMET E35	<b>34 010 09</b>	<b>837,30</b>
Lube-Station IBC-1000-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 010 23</b>	<b>1.162,20</b>

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 1000 l IBC-Container mit 10 m Aufroller DN12

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Montagebrücke inkl. 2" TriSure-Adapter außen auf 2" BSP innen, Stahl-Saugrohr für 1000 l IBC-Container mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, Tropfschale mit Halterung, Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12

**wahlweise mit**

- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

**(Lieferumfang ohne Tank)**



Lube-Station IBC-1000-R mit DIGIMET E35	<b>34 011 08</b>	<b>1.455,00</b>
Lube-Station IBC-1000-R-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 011 22</b>	<b>1.780,50</b>





## Druckluft-Ölförderpumpen für Kühler-Frostschutz

**Beschreibung** Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

### pneuMATO 1-AF Pumpensystem stationär für Frostschutz mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 1, Druckübersetzung 1:1  
 Stahlsaugrohr mit Fußventil und Saugkorb,  
 4 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter,  
 Handdurchlaufzähler DIGIMET E35-AF für Kühler-Frostschutz

pneuMATO 1-AF stationär für 200 l Fass	<b>34 040 24</b>	<b>972,30</b>
pneuMATO 1-AF stationär für 1000 l Tank	<b>34 040 48</b>	<b>984,10</b>

### pneuMATO 1-AF Pumpensystem fahrbar für Frostschutz

Pumpenaggregat pneuMATO 1, Druckübersetzung 1:1  
 Stahlsaugrohr mit Fußventil und Saugkorb,  
 4 m Druckschlauch DN12 **oder**  
 Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12,  
 stabiler Fahrwagen mit Pistolenhalterung,  
 schwarz lackiert, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle  
 Handdurchlaufzähler DIGIMET E35-AF für Kühler-Frostschutz

pneuMATO 1-AF fahrbar mit 4 m Druckschlauch DN12	<b>34 040 79</b>	<b>1.401,10</b>
pneuMATO 1-AF fahrbar mit 10 m Schlauchaufroller DN12	<b>34 040 93</b>	<b>1.795,90</b>

### pneuMATO 1-AF Kompaktanlage für Frostschutz inkl. 1000 l Tank

Pumpenaggregat pneuMATO 1, Druckübersetzung 1:1  
 Stahlsaugrohr mit Fußventil und Saugkorb,  
 4 m Druckschlauch DN12 **oder**  
 Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12,  
**doppelwandiger 1000 l Vorrats- und Entsorgungstank,**  
**inkl. Füllstandsanzeige, mit Transportzulassung,**  
 Tropfschale mit Halterung, Montagebrücke,  
 Handdurchlaufzähler DIGIMET E35-AF für Kühler-Frostschutz

Lube-Tank AF-1000-T-4 mit 4 m Druckschlauch DN12	<b>34 041 16</b>	<b>2.047,20</b>
Lube-Tank AF-1000-T-R mit 10 m Schlauchaufroller DN12	<b>34 041 30</b>	<b>2.574,60</b>

### pneuMATO 1-AF Pumpensystem stationär für Frostschutz für 1000 l IBC-Container

Pumpenaggregat pneuMATO 1, Druckübersetzung 1:1  
 Montagebrücke inkl. 2" TriSure-Adapter außen auf 2" BSP innen,  
 Stahlsaugrohr für 1000 l IBC-Container mit Fußventil und Saugkorb,  
 4 m Druckschlauch DN12 **oder**  
 Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12,  
 Tropfschale mit Halterung  
 Handdurchlaufzähler DIGIMET E35-AF für Kühler-Frostschutz

**(Lieferumfang ohne Tank)**

Lube-Station AF-IBC-1000-4 mit 4 m Druckschlauch DN12	<b>34 042 15</b>	<b>1.097,60</b>
Lube-Station AF-IBC-1000-R mit 10 m Schlauchaufroller DN12	<b>34 042 46</b>	<b>1.656,70</b>



## Zubehör für pneumatische Ölpumpen

**Beschreibung** Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

### Stahl-Saugrohre für Druckluft-Ölpumpen

Anschluss R3/4"

Saugrohr für 50/60 l Fass	35 618 26	41,20
Saugrohr für 200 l Fass	35 619 25	43,10
Saugrohr für 700 l Schütz-Tank	35 619 87	46,50
Saugrohr für 1000 l Schütz- oder Roth-Tank	35 619 49	47,50
Saugrohr für 1000 l IBC-Container	35 619 63	45,20

### Kunststoff-Saugrohre für Druckluft-Ölpumpen

Anschluss R3/4"

Kunststoff-Teleskop-Saugrohr (520 - 860 mm) mit Saugkorb	35 601 02	40,60
Verlängerungsrohr, PVC, 400 mm	35 600 10	17,80

### Stahl-Saugrohre, eichfähig R3/4"

#### mit Luftmessverhinderungseinheit

für eichfähige pneumatische Ölpumpen

Saugrohr eichfähig für 50/60 l Fass	35 619 01	116,10
Saugrohr eichfähig für 200 l Fass	35 619 18	118,30
Saugrohr eichfähig für 700 l Schütz-Tank	35 619 70	120,90
Saugrohr eichfähig für 1000 l Schütz-Tank	35 621 06	128,50
Saugrohr eichfähig für 1000 l IBC-Container	35 620 90	132,40

### R2" Fassadapter mit 90 Grad Winkelstück

R1" außen - R3/4" innen

Fassadapter 2" mit 90° Winkelstück	34 704 18	53,40
------------------------------------	-----------	-------

### Stahl-Saugrohr mit 2 m Saugschlauch DN 20

für Wandmontage mit 200 l Ölfasser, Anschluss: R3/4"  
bestehend aus Saugrohr mit Fußventil, 2"-Fassadapter,  
90°-Bogen, 2 m Saugschlauch DN 20

Stahl-Saugrohr mit 2 m Saugschlauch DN 20	34 704 56	142,70
---	-----------	--------

### Verbindungsschlauch DN 20 2,0 m

beidseitig R1" DKR,  
Verbindung z. B. vom Saugrohr zur Pumpe

Verbindungsschlauch DN 20 2,0 m	34 712 00	73,80
---------------------------------	-----------	-------

### Druckschlauch DN 12

beidseitig R1/2" DKR,  
Verbindung z. B. von der Pumpe zur Pistole

Schlauchlänge 1,0 m	34 710 02	26,10
Schlauchlänge 2,0 m	34 710 26	37,70
Schlauchlänge 4,0 m	34 710 40	62,20
Schlauchlänge 8,0 m	34 710 64	107,20
Schlauchlänge 10,0 m	34 710 88	129,00

### Pumpenhalter

Halterungen mit R2" Innengewinde für 50/60l Ölfässer  
sowie für die Befestigung von Wandmontage

Halterung für Wandmontage	34 702 72	37,40
Pumpenhalter für 50/60 l Ölfässer, 350 - 390 mm	34 702 34	59,10



## Zubehör für pneumatische Ölpumpen

**Beschreibung** Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.** **EUR / St.**

### Druckluft- Wartungseinheit

zum Einbau in die Zuluft von pneumatischen Pumpen, mit Druckregler, Manometer, Kondensationsabscheider und Öler

**Beim Betrieb von Druckluftpumpen sollte unbedingt eine Wartungseinheit vorgeschaltet werden.**

**Beachten Sie die Garantiebestimmungen der Pumpen!**

Druckluft-Wartungseinheit **39 902 20** **86,00**

### Fahrwagen für 25-30 l und 50-60 l Ölbehälter

stabiler Fahrwagen, verzinkt  
kpl. mit Griffrohr und Fasshalter

Fahrwagen für 25-60 l Ölbehälter **34 700 74** **105,50**

### Fahrwagen für 200 l Öl- und Fettgebinde

stabiler Stahlrahmen, schwarz lackiert, 2 Festrollen,  
1 Schwenkrolle und Pistolenhalterung, Transportbügel abnehmbar

Fahrwagen für 200 l Öl- und Fettgebinde **34 701 80** **425,70**

### Schraubdeckel für IBC-Container

Schraubdeckel für IBC-Container inkl.  
Übergangsadapter mit 2" TriSure außen auf 2" BSP innen

Schraubdeckel für IBC-Container **34 705 24** **42,50**

### Adapter 2" TriSure außen / 2" BSP innen

Übergangsadapter mit 2" TriSure außen auf 2" BSP innen  
zur Aufnahme von Aggregaten mit R2" Fassanschluss

Adapter 2" TriSure außen / 2" BSP innen, orange **34 705 00** **12,30**

### Saugschlauch DN 20

#### für Doppel-Membranpumpe DP-60

1,5 m Saugschlauch DN 20, einseitig R3/4" DKR  
mit R2" Fassadapter und Ansaugfilter mit Rückschlagventil

Saugschlauch DN 20 **34 711 25** **102,50**

### Druckschlauch DN 20

#### für Doppel-Membranpumpe DP-60

Druckschlauch DN 20, beidseitig mit R3/4" DKR

Druckschlauch DN20 **4,0 m für DP-60** **34 713 54** **84,90**

Druckschlauch DN20 **8,0 m für DP-60** **34 713 92** **139,50**

### Doppelnippel

geeignet für DP-60

Doppelnippel R3/4"-R3/4" AG **39 913 40** **4,60**

### Kugelhahn-Auslaufgarnitur

#### für Doppel-Membranpumpe DP-60

Anschluss R3/4"

Kugelhahn-Auslaufgarnitur für DP-60 **34 620 48** **47,00**

