

mato



## Druckluftölförderpumpen, Membranpumpen

### Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

### Best.-Nr.

### pneuMATO-Druckluft-Ölförderpumpe

Druckübersetzungen 1:1, 1:3 u. 1:5,  
mit R2"-Fassadapter, sonst ohne Zubehör

Angaben der Fördermengen bei freiem Auslauf

pneuMATO 1 Ölpumpe 1:1, 25 l/min.	<b>34 000 19</b>
pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, 18 l/min.	<b>34 000 33</b>
pneuMATO 5 Ölpumpe 1:5, 17 l/min.	<b>34 000 57</b>

### Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60

geeignet für Altöle, Schmieröle, Kühler-Frostschutz, Wasser, Diesel, Heizöl und Benzin (ATEX 2 GD-Zulassung), mit einer Verschmutzung bis zu einer max. Korngröße von 1,5 mm

#### Technische Daten

Förderleistung:	ca. 60 l/min. bei freiem Auslauf
Druckübersetzung:	1:1
max. Arbeitsdruck:	8 bar
Einlass:	R3/4"
Auslass:	R3/4"
Luftanschluss:	R1/4"
Gewicht:	7 kg
Gehäuse:	Aluminium
Membrane:	NBR
Ventilkugeln:	Hytrel

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60 **34 071 24**

### Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60-T

#### zur Montage für 200 l Ölfässer

Techn. Daten wie oben beschrieben, jedoch mit Stahlsaugrohr für 200 l Ölfässer inkl. R2" Fassadapter

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60-T **34 071 62**

### Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-160

geeignet für Altöle, Schmieröle, Kühler-Frostschutz, Wasser, Diesel und Heizöl, mit einer Verschmutzung bis zu einer max. Korngröße von 2,0 mm

#### Technische Daten wie oben beschrieben, jedoch mit

Förderleistung:	ca. 160 l/min. bei freiem Auslauf
Einlass:	R1 1/4"
Auslass:	R1 1/4"
Luftanschluss:	R1/2"
Gewicht:	16 kg

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-160 **34 072 54**

### Pneumatische Doppelmembranpumpe DP-50 PP

geeignet für Altöle, Schmieröle, Diesel und Heizöl, Frostschutz, Wasser, Scheibenklar, diverse Chemikalien max. Korngröße von 1,5 mm

#### Technische Daten

Förderleistung:	ca. 50 l/min. bei freiem Auslauf
Druckübersetzung:	1:1
max. Arbeitsdruck:	8 bar
Einlass:	R3/4"
Auslass:	R1/2"
Luftanschluss:	R1/4"
Gewicht:	7,5 kg
Medien berührte Teile:	Polypropylen
Membrane:	PTFE
Ventilkugeln:	Teflon

Doppelmembranpumpe DP-50 PP **34 071 17**



Die Verwendung einer Wartungseinheit ist bei allen pneumatischen Aggregaten dringend erforderlich  
Art.-Nr. 39 902 20



## Druckluft-Ölförderpumpen

### Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

### Best.-Nr.

### Ölabgabegerät 24 l pneumatisch, fahrbar

inkl. Überdruckventil, 2,5 m Spiralschlauch und Zapfpistole mit manuellem Tropfstop

**Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90**

Max. Eingangsdruck: 8 bar  
Förderleistung: ca. 2 l/min.

Ölabgabegerät 24 l pneumatisch, fahrbar

**34 001 25**

### pneuMATO-Ölförderpumpe Fassmontage für 50/60 und 200 l Ölfässer

Pumpenaggregat mit Teleskop-Saugrohr und Saugkorb, einstellbar zwischen 520-800 mm, zum variablen Einsatz auf 50/60 l oder 200 l Ölfässern, 2,0 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter zur leichten und einfachen Montage

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf

bei 50 l Fässern Pumpenhalter (Art.Nr. 34 702 34) mitbestellen

pneuMATO 1 - mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl

**34 001 01**

pneuMATO 3 - mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl

**34 001 70**

pneuMATO 3 - mit DIGIMET E35 und Auslauf Motorenöl

**34 002 48**

### pneuMATO-Ölförderpumpe, fahrbar für 50/60 l Ölfässer

wie oben beschrieben, jedoch mit stabilem, verzinktem Fahrwagen, kpl. mit Fasshalter

pneuMATO 1 - fahrbar mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl

**34 003 30**

pneuMATO 3 - fahrbar mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl

**34 003 78**

pneuMATO 3 - fahrbar mit DIGIMET E35 und Auslauf Motorenöl

**34 004 60**

### pneuMATO-Ölförderpumpe Wandmontage für 200 l Ölfässer

Pumpenaggregat pneuMATO 1:3 mit Wandhalterung

Saugrohr mit Fußventil und Saugschlauch DN 20 2,0 m, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, Verbindungsschlauch 1 m DN12 zum Schlauchaufroller, Schlauchaufroller offen mit 10 m Druckschlauch DN12

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

pneuMATO 3 - Wandmontage mit Ölfüllpistole

**34 007 12**

pneuMATO 3 - Wandmontage mit DIGIMET E35

**34 007 50**

pneuMATO 3 - Wandmontage mit DIGIMET E30 Preset

**34 007 81**

pneuMATO 3 - Wandmontage, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

**34 007 98**



## Druckluft-Ölförderpumpen

### Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

### Best.-Nr.

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3,  
Stahl-Saugrohr für 200 l Fass mit Fußventil und Saugkorb,  
**bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit,**  
4 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter  
zur leichten und einfachen Montage

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig



Lube-Station P-200-4 mit Ölfüllpistole	<b>34 024 19</b>
Lube-Station P-200-4 mit DIGIMET E35	<b>34 024 88</b>
Lube-Station P-200-4 mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 002 86</b>
Lube-Station P-200-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 032 25</b>

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 200 l Ölfässer mit 8 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3,  
Stahl-Saugrohr für 200 l Fass mit Fußventil und Saugkorb,  
**bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit,**  
8 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter  
zur leichten und einfachen Montage

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig



Lube-Station P-200-8 mit Ölfüllpistole	<b>34 025 49</b>
Lube-Station P-200-8 mit DIGIMET E35	<b>34 024 95</b>
Lube-Station P-200-8 mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 025 63</b>
Lube-Station P-200-8-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 032 32</b>

## Druckluft-Ölförderpumpen

### Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

### Best.-Nr.

#### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem fahrbar für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3,  
Stahl-Saugrohr für 200 l Fass mit Fußventil und Saugkorb,  
**bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit,**  
stabiler Fahrwagen mit Pistolenhalterung,  
schwarz lackiert, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle  
4 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter  
zur leichten und einfachen Montage

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenmesser mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Alle Ausführungen auch mit

#### Premium-Fahrwagen inkl.

**2 pannensichere PU-geschäumte Reifen,  
2 Schwenkrollen feststellbar**

gegen Aufpreis (siehe Seite 73) lieferbar

pneuMATO 3 fahrbar mit Ölfüllpistole	<b>34 008 04</b>
pneuMATO 3 fahrbar mit DIGIMET E35	<b>34 008 42</b>
pneuMATO 3 fahrbar mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 004 08</b>
pneuMATO 3 fahrbar, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 033 48</b>

#### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem fahrbar

#### für 200 l Ölfässer mit Schlauchaufroller, DN12 10 m

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3,  
Stahl-Saugrohr für 200 l Fass mit Fußventil und Saugkorb,  
**bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit,**  
stabiler Fahrwagen mit Pistolenhalterung,  
schwarz lackiert, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle  
Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenmesser mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Alle Ausführungen auch mit

#### Premium-Fahrwagen inkl.

**2 pannensichere PU-geschäumte Reifen,  
2 Schwenkrollen feststellbar**

gegen Aufpreis (siehe Seite 73) lieferbar

pneuMATO 3 fahrbar mit Aufroller und Ölfüllpistole	<b>34 008 59</b>
pneuMATO 3 fahrbar mit Aufroller und DIGIMET E35	<b>34 008 80</b>
pneuMATO 3 fahrbar mit Aufroller und DIGIMET E30 Preset	<b>34 008 97</b>
pneuMATO 3 fahrbar, eichfähig mit Aufroller u. Handdurchlaufzähler	<b>34 033 62</b>



## Druckluft-Ölförderpumpen

### Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

### Best.-Nr.

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 1000 l Tank mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3,  
Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit Fußventil und Saugkorb,  
**bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit,**  
4 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter  
zur leichten und einfachen Montage

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Anlagen auch für 700 l Tank möglich, Preis auf Anfrage

(Lieferumfang ohne Tank)

Lube-Station P-1000-4 mit Ölfüllpistole	<b>34 025 87</b>
Lube-Station P-1000-4 mit DIGIMET E35	<b>34 024 40</b>
Lube-Station P-1000-4 mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 026 31</b>
Lube-Station P-1000-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 033 00</b>

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 1000 l Tank mit 8 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3,  
Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit Fußventil und Saugkorb,  
**bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit,**  
8 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter  
zur leichten und einfachen Montage

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Anlagen auch für 700 l Tank möglich, Preis auf Anfrage

(Lieferumfang ohne Tank)

Lube-Station P-1000-8 mit Ölfüllpistole	<b>34 026 00</b>
Lube-Station P-1000-8 mit DIGIMET E35	<b>34 024 57</b>
Lube-Station P-1000-8 mit DIGIMET E30 Present	<b>34 026 17</b>
Lube-Station P-1000-8-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 033 17</b>



## Druckluft-Ölförderpumpen

### Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

### Best.-Nr.

#### pneuMATO 3 - Kompakttankanlagen

##### mit 1000 l Tank und 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, doppelwandiger 1000 l Vorrats- und Entsorgungstank, inkl. Füllstandsanzeige, mit Transportzulassung, Tropfschale mit Halterung, 4 m Druckschlauch DN12

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Anlagen auch für 700 l Tank möglich, Preis auf Anfrage

Lube-Tank P-1000T-4 mit Ölfüllpistole	<b>34 026 55</b>
Lube-Tank P-1000T-4 mit DIGIMET E35	<b>34 025 70</b>
Lube-Tank P-1000T-4 mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 026 62</b>
Lube-Tank P-1000T-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 034 30</b>



#### pneuMATO 3 - Kompakttankanlagen

##### mit 1000 l Tank und 8 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, doppelwandiger 1000 l Vorrats- und Entsorgungstank, inkl. Füllstandsanzeige, mit Transportzulassung, Tropfschale mit Halterung, 8 m Druckschlauch DN12

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Anlagen auch für 700 l Tank möglich, Preis auf Anfrage

Lube-Tank P-1000T-8 mit Ölfüllpistole	<b>34 026 79</b>
Lube-Tank P-1000T-8 mit DIGIMET E35	<b>34 025 94</b>
Lube-Tank P-1000T-8 mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 026 86</b>
Lube-Tank P-1000T-8-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 034 78</b>



#### pneuMATO 3 - Kompakttankanlagen

##### mit 1000 l Tank und 10 m Schlauchaufroller DN12

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Stahl-Saugrohr für 1000 l Tank mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, doppelwandiger 1000 l Vorrats- und Entsorgungstank, inkl. Füllstandsanzeige, mit Transportzulassung, Tropfschale mit Halterung, Montagebrücke, Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12

#### wahlweise mit

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Anlagen auch für 700 l Tank möglich, Preis auf Anfrage

Lube-Tank P-1000T-R mit Ölfüllpistole	<b>34 026 93</b>
Lube-Tank P-1000T-R mit DIGIMET E35	<b>34 027 30</b>
Lube-Tank P-1000T-R mit DIGIMET E30 Preset	<b>34 027 09</b>
Lube-Tank P-1000T-R-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler	<b>34 035 60</b>



## Druckluft-Ölförderpumpen für IBC-Container

### Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

### Best.-Nr.

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 1000 l IBC-Container mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Montagebrücke inkl. 2" TriSure-Adapter außen auf 2" BSP innen, Stahl-Saugrohr für 1000 l IBC-Container mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, Tropfschale mit Halterung, 4 m Druckschlauch DN12

#### wahlweise mit

- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenmesser mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

(Lieferumfang ohne Tank)



Lube-Station IBC-1000-4 mit DIGIMET E35

34 010 09

Lube-Station IBC-1000-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 010 23

### pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär für 1000 l IBC-Container mit 10 m Aufroller DN12

Pumpenaggregat pneuMATO 3 mit Druckübersetzung 1:3, Montagebrücke inkl. 2" TriSure-Adapter außen auf 2" BSP innen, Stahl-Saugrohr für 1000 l IBC-Container mit Fußventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, Tropfschale mit Halterung, Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12

#### wahlweise mit

- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenmesser mit Motorenölauslauf
- elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

(Lieferumfang ohne Tank)



Lube-Station IBC-1000-R mit DIGIMET E35

34 011 08

Lube-Station IBC-1000-R-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 011 22





## Druckluft-Ölförderpumpen für Kühler-Frostschutz

### Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

### Best.-Nr.

### pneuMATO 1-AF Pumpensystem stationär für Frostschutz mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 1, Druckübersetzung 1:1  
Stahlsaugrohr mit Fußventil und Saugkorb,  
4 m Druckschlauch DN12 mit R1/2" DKR Überwurfmutter,  
Handdurchlaufzähler DIGIMET E35-AF für Kühler-Frostschutz

pneuMATO 1-AF stationär für 200 l Fass

34 040 24

pneuMATO 1-AF stationär für 1000 l Tank

34 040 48

### pneuMATO 1-AF Pumpensystem fahrbar für Frostschutz

Pumpenaggregat pneuMATO 1, Druckübersetzung 1:1  
Stahlsaugrohr mit Fußventil und Saugkorb,  
4 m Druckschlauch DN12 **oder**  
Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12,  
stabiler Fahrwagen mit Pistolenhalterung,  
schwarz lackiert, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle  
Handdurchlaufzähler DIGIMET E35-AF für Kühler-Frostschutz

Ausführungen auch **mit Premium-Fahrwagen inkl.**  
**2 pannensichere PU-geschäumte Reifen,**  
**2 Schwenkrollen feststellbar**  
gegen Aufpreis (siehe Seite 73) lieferbar

pneuMATO 1-AF fahrbar mit 4 m Druckschlauch DN12

34 040 79

pneuMATO 1-AF fahrbar mit 10 m Schlauchaufroller DN12

34 040 93

### pneuMATO 1-AF Kompaktanlage für Frostschutz inkl. 1000 l Tank

Pumpenaggregat pneuMATO 1, Druckübersetzung 1:1  
Stahlsaugrohr mit Fußventil und Saugkorb,  
4 m Druckschlauch DN12 **oder**  
Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12,  
**doppelwandiger 1000 l Vorrats- und Entsorgungstank,**  
**inkl. Füllstandsanzeige, mit Transportzulassung,**  
Tropfschale mit Halterung, Montagebrücke,  
Handdurchlaufzähler DIGIMET E35-AF für Kühler-Frostschutz

Lube-Tank AF-1000-T-4 mit 4 m Druckschlauch DN12

34 041 16

Lube-Tank AF-1000-T-R mit 10 m Schlauchaufroller DN12

34 041 30

### pneuMATO 1-AF Pumpensystem stationär für Frostschutz für 1000 l IBC-Container

Pumpenaggregat pneuMATO 1, Druckübersetzung 1:1  
Montagebrücke inkl. 2" TriSure-Adapter außen auf 2" BSP innen,  
Stahlsaugrohr für 1000 l IBC-Container mit Fußventil und Saugkorb,  
4 m Druckschlauch DN12 **oder**  
Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12,  
Tropfschale mit Halterung  
Handdurchlaufzähler DIGIMET E35-AF für Kühler-Frostschutz

(Lieferumfang ohne Tank)

Lube-Station AF-IBC-1000-4 mit 4 m Druckschlauch DN12

34 042 15

Lube-Station AF-IBC-1000-R mit 10 m Schlauchaufroller DN12

34 042 46



## Zubehör für pneumatische Ölpumpen

### Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

### Best.-Nr.

### Stahl-Saugrohre für Druckluft-Ölpumpen

Anschluss R3/4"

Saugrohr für 50/60 l Fass	35 618 26
Saugrohr für 200 l Fass	35 619 25
Saugrohr für 700 l Schütz-Tank	35 619 87
Saugrohr für 1000 l Schütz- oder Roth-Tank	35 619 49
Saugrohr für 1000 l IBC-Container	35 619 63

### Kunststoff-Saugrohre für Druckluft-Ölpumpen

Anschluss R3/4"

Kunststoff-Teleskop-Saugrohr (520 - 860 mm) mit Saugkorb	35 601 02
Verlängerungsrohr, PVC, 400 mm	35 600 10

### Stahl-Saugrohre, eichfähig R3/4"

#### mit Luftmessverhinderungseinheit

für eichfähige pneumatische Ölpumpen

Saugrohr eichfähig für 50/60 l Fass	35 619 01
Saugrohr eichfähig für 200 l Fass	35 619 18
Saugrohr eichfähig für 700 l Schütz-Tank	35 619 70
Saugrohr eichfähig für 1000 l Schütz-Tank	35 621 06
Saugrohr eichfähig für 1000 l IBC-Container	35 620 90

### R2" Fassadapter mit 90 Grad Winkelstück

R1" außen - R3/4" innen

Fassadapter 2" mit 90° Winkelstück	34 704 18
------------------------------------	-----------

### Stahl-Saugrohr mit 2 m Saugschlauch DN 20

für Wandmontage mit 200 l Ölfasser, Anschluss: R3/4"  
bestehend aus Saugrohr mit Fußventil, 2"-Fassadapter, 90°-Bogen, 2 m Saugschlauch DN 20

Stahl-Saugrohr mit 2 m Saugschlauch DN 20	34 704 56
---	-----------

### Verbindungsschlauch DN 20 2,0 m

beidseitig R1" DKR,  
Verbindung z. B. vom Saugrohr zur Pumpe

Verbindungsschlauch DN 20 2,0 m	34 712 00
---------------------------------	-----------

### Druckschlauch DN 12

beidseitig R1/2" DKR,  
Verbindung z. B. von der Pumpe zur Pistole

Schlauchlänge 1,0 m	34 710 02
Schlauchlänge 2,0 m	34 710 26
Schlauchlänge 4,0 m	34 710 40
Schlauchlänge 8,0 m	34 710 64
Schlauchlänge 10,0 m	34 710 88

### Pumpenhalter

Halterungen mit R2" Innengewinde für 50/60l Ölfässer  
sowie für die Befestigung von Wandmontage

Halterung für Wandmontage	34 702 72
Pumpenhalter für 50/60 l Ölfässer, 350 - 390 mm	34 702 34



## Zubehör für pneumatische Ölpumpen

**Beschreibung** Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten **Best.-Nr.**

### Druckluft- Wartungseinheit

zum Einbau in die Zuluft von pneumatischen Pumpen, mit Druckregler, Manometer, Kondensationsabscheider und Öler

**Beim Betrieb von Druckluftpumpen sollte unbedingt eine Wartungseinheit vorgeschaltet werden.**

**Beachten Sie die Garantiebestimmungen der Pumpen!**

Druckluft-Wartungseinheit **39 902 20**

### Fahrwagen für 25-30 l und 50-60 l Ölbehälter

stabiler Fahrwagen, verzinkt  
kpl. mit Griffrohr und Fasshalter

Fahrwagen für 25-60 l Ölbehälter **34 700 74**

### Fahrwagen für 200 l Öl- und Fettgebinde

**Standard-Fahrwagen** für 200 l/ kg Öl- und Fettgebinde  
stabiler Stahlrahmen, schwarz lackiert,  
**mit 2 Hartgummi-Festrollen, 1 Lenkrolle feststellbar,**  
Pistolenhalterung und Transportbügel abnehmbar

**Premium-Fahrwagen** für 200 l/ kg Öl- und Fettgebinde  
stabiler Stahlrahmen, schwarz lackiert,  
**2 pannensichere PU-geschäumte Reifen,**  
**2 Lenkrollen feststellbar,**  
Pistolenhalterung und Transportbügel abnehmbar

Standard-Fahrwagen für 200 l/ kg Öl- und Fettgebinde **34 701 80**

Premium-Fahrwagen für 200 l/ kg Öl- und Fettgebinde **34 701 66**

### Schraubdeckel für IBC-Container

Schraubdeckel für IBC-Container inkl.  
Übergangsadapter **mit 2" TriSure** außen auf 2" BSP innen

Schraubdeckel für IBC-Container **34 705 24**

### Adapter 2" TriSure außen / 2" BSP innen

Übergangsadapter mit 2" TriSure außen auf 2" BSP innen  
zur Aufnahme von Aggregaten mit R2" Fassanschluss

Adapter 2" TriSure außen / 2" BSP innen **34 705 00**

### Saugschlauch DN 20

#### für Doppel-Membranpumpe DP-60

2,5 m Saugschlauch DN 20, einseitig R3/4" DKR  
mit R2" Fassadapter und Ansaugfilter mit Rückschlagventil

Saugschlauch DN 20 **34 711 25**

### Druckschlauch DN 20

#### für Doppel-Membranpumpe DP-60

Druckschlauch DN20 R3/4" DKR

Druckschlauch DN20 **4,0 m** **34 713 54**

Druckschlauch DN20 **8,0 m** **34 713 92**

### Doppelnippel

geeignet für DP-60

Doppelnippel R3/4"-R3/4" AG **39 913 40**

### Auslaufgarnitur mit Kugelhahn

#### für Doppel-Membranpumpe DP-60

Kugelhahn mit Auslauf Getriebeöl. Anschlussgewinde: R3/4" IG

Auslaufgarnitur mit Kugelhahn und Auslauf Getriebeöl **34 620 48**

